

Amonn Profi Color srl

RAPID

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Stucco plastico a spatola per intonaci e legno

COMPOSIZIONE: Stucco in pasta riempitivo autoadesivo per muro e per legno, del tipo "francese"

ASPETTO	Liscio opaco
VISCOSITA'	Prodotto in pasta
PESO SPECIFICO	1,78 kg/dm ³
RESIDUO SECCO	72,00 ± 0,5% p/p

COLORE: Bianco

CONFEZIONI: 25 – 5 – 1 kg

ESSICCAZIONE Fuori polvere 30 "
 Secco al tatto 2 ore
 Secco profondità 12 ore

(dati riferiti a 20 °C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura.

SOVRAPPLICAZIONE: a seconda dello spessore

PESO SPECIFICO: 1,40 kg/dm³

SUPPORTO: Su ogni tipo di manufatto edile come: calcestruzzo, intonaci di tutti i tipi, prefabbricati, precompressi leggeri, caton-gesso, gesso, legno, metallo, masonite, faesite e strutture analoghe. Opere in ferro dovranno essere preventivamente trattate con prodotti inibitori di corrosione, mentre strutture in legno necessitano di un amano di sottofondo opaco cementante. Per superfici nuove eliminare l'eventuale polvere, mentre per superfici vecchie o in cattivo stato, togliere sudiciume ed unto, asportare le parti non aderenti, raschiare, spazzolare e procedere all'impregnazione con prodotti di ancoraggio. Assicurarsi sempre che le superfici siano perfettamente asciutte e prive di efflorescenze.

APPLICAZIONE: Il prodotto è pronto all'uso e si applica per mezzo di spatola o frattone in acciaio, oppure, per lavori particolari, anche a pennello purché opportunamente diluito. Per otturare buchi o fenditure di notevole profondità va applicato a strati successivi onde evitare screpolature. Nel caso di rasature a più passate, carteggiare sempre tra una passata e l'altra con carta abrasiva in modo tale da ottenere una superficie perfettamente liscia. Il tempo necessario tra applicazione e carteggiatura è molto influenzato dallo spessore e può variare da poche ore ad alcuni giorni. Conservare il prodotto in contenitori ben chiusi, in luogo asciutto e fresco protetto comunque dal gelo.

IMPIEGO: Prodotto specifico per la preparazione di supporti da pitturare e per la correzione delle imperfezioni dei supporti stessi. Di ottima spatolabilità e carteggiabilità, suo specifico pregio è la "burrosità" e la non tendenza ad arricciarsi su supporti assorbenti. Essiccando forma uno strato particolarmente adatto alla verniciatura, con discreta elasticità e durezza. Non è consigliato per riempire cavità profonde.

I dati e le notizie sopra riportati, si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Poiché le condizioni di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle nostre possibilità di controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in relazione ai risultati ottenuti. Si raccomanda in ogni caso di voler esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione preliminari.