

# Caparol Haftgrund

Fondo pigmentato, ponte di adesione universale per pitture in dispersione e ai silicati per interni. Emissioni minime e senza solventi.



## Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	Prodotto di fondo speciale, pigmentato, ideale per la copertura dei supporti prima dell'applicazione di pitture sintetiche in dispersione o pitture ai silicati in dispersione in ambienti interni. Ponte di adesione per supporti lisci e portanti, p.es. su cartongesso, calcestruzzo, gesso e intonaci delle classi di malte Plc - PIII, PIV nonché su laterogesso. Applicato su cartongesso riduce sensibilmente il rischio di fessurazione degli strati sottili di gesso spatolato. Fondo per tappezzerie di ogni tipo, su supporti lisci, poco assorbenti.	
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ E.L.F. - Emissioni minime, privo di solventi e plastificanti</li> <li>■ Facile applicazione, idrodiluibile, ecocompatibile e pressoché inodore</li> <li>■ Diffusivo verso il vapore acqueo</li> <li>■ Elevata adesione al supporto</li> <li>■ Buon potere coprente</li> <li>■ Fondo aggrappante per pitture ai silicati su supporti non silicizzabili</li> </ul>	
Tipo di prodotto/Veicolo	Dispersione sintetica modificata secondo DIN 55945.	
Imballaggi	12,5 litri e 5 litri	
Colori	Bianco. Caparol Haftgrund può essere messo in tinta con max 25% di coloranti AVA e con sistema ColorExpress, in tinte chiare con indice di rifrazione fino a 70.	
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.	
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densità:</li> <li>■ Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd:</li> </ul>	<p>ca. 1,7 g/cm<sup>3</sup></p> <p>0,03 m - V<sub>1</sub> (alta) secondo EN 13 300 (in caso di messa in tinta le caratteristiche tecniche possono variare)</p>

## Applicazione

Supporti idonei	Tutti i supporti minerali nuovi o prepitturati in interno. Particolarmente adatto per cartongesso.
Preparazione del substrato	I supporti devono essere puliti, asciutti ed esenti da eventuali sostanze distaccanti.



Metodo di applicazione	<p>Caparol Haftgrund può essere applicato mediante rullo (lunghezza pelo 14–16 mm), pennello e spruzzo.</p> <p><b>Applicazione airless:</b>          Angolo di spruzzo: 50°          Ugello: 0,021 - 0,025"          Pressione di spruzzo 150–180 bar</p> <p>Equipaggiare la pistola con un filtro (verde) idoneo per pitture in dispersione. Prima dell'applicazione a spruzzo mescolare bene il prodotto e setacciarlo.</p>
Diluizione	<p>Caparol Haftgrund è pronto all'uso e può essere applicato senza diluizione. Può essere eventualmente diluito con max 5% di acqua o Acryl-Hydrosol per regolarne la consistenza di applicazione.</p>
Resa	<p>Circa 5 - 6,5 m<sup>2</sup>/l, pari ad un consumo di circa 150-200 ml/m<sup>2</sup>, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.</p>
Condizioni di applicazione	<p>Temperatura minima per l'applicazione: +5° C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%.</p>
Essiccazione/Tempo di essiccazione	<p>A +20° C e U.R. 65% ricopribile dopo circa 12 ore.          In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.</p>
Strumenti di pulizia	<p>Con acqua, subito dopo l'uso.</p>
Nota	<p>Per preservare e mantenere le proprietà specifiche, Caparol Haftgrund non deve essere miscelato con altri prodotti, ad eccezione di Acryl-Hydrosol e coloranti AVA o ColorExpress idonei.</p>

## Avvertenze

Certificati tedeschi	<p>L'utilizzo sicuro del prodotto in ambienti interni è stato valutato dal Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI). Caparol Haftgrund ha il marchio di qualità TÜV "esente da sostanze nocive". Una copia della perizia è disponibile su richiesta.</p>
Rischi particolari (Nota di pericolo) / Consigli di sicurezza (Stato alla data di pubblicazione)	<p>Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi: rimuovere le lenti a contatto se presenti e se è agevole farlo. Lavare con acqua corrente per almeno 15 minuti tenendo le palpebre ben aperte. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente.</p>
Smaltimento	<p>Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.</p>
Valore limite Europeo per il contenuto in VOC	<p>Di questo prodotto (cat. 1/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene, al massimo 1 g/l VOC</p>
Indicazione dei componenti	<p>Dispersione a base di resina acrilica, biossido di titanio, carbonato di calcio, silicati, acqua, additivi, conservanti.</p>
Assistenza tecnica	<p>La presente scheda non può riportare tutti i supporti esistenti nella pratica e il relativo trattamento. Contattare l'azienda o il nostro servizio vendite qualora si intenda trattare supporti non indicati nella presente Scheda Tecnica. Saremo lieti di fornire informazioni specifiche e dettagliate.</p>

### Aggiornamento: novembre 2015

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Caparol Italia - divisione della DAW Italia GmbH & Co KG · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it