

NUOVO

Capatect Gewebe Eckschutz 656/02 e 657/02 CARBON

Profilo angolare in PVC con rete incorporata



Descrizione del Prodotto

Descrizione	Profilo angolare in PVC con rete a norma WDVS apprettata, indemagliabile con trama mm 4 x 4. Dimensione angolare con rete 10 cm x 15 cm.
Campo di Applicazione	Salvaspigolo e maschera intonaco nell'ambito dei sistemi componibili di coibentazione termica (ETICS).
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Angolare in PVC con rete ■ Preparazione precisa degli spigoli ■ Gli intradossi e gli angoli delle finestre possono essere sagomati in un'unica operazione ■ Identico materiale della rete rispetto a quella utilizzata nel sistema
Tipo di prodotto/Veicolo	PVC.
Imballaggi	Confezione da 40 pezzi.
Colori	Arancio.
Magazzinaggio	Consevere in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo dall'umidità.
Dati tecnici	Lunghezza asta: 2,5 m Lunghezza ala: 100x150 mm (codice 656/02) - 100x250 mm (codice 657/02)

Applicazione

Preparazione del substrato	Lo spigolo di posatura deve essere pulito, asciutto, solido, portante e senza sostanza distaccanti.
Metodo di applicazione	Applicare il collante rasante sullo spigolo con spatola dentata, quindi annegare l'angolare con rete, allineando il profilo allo spigolo mediante l'utilizzo di bolla o filo a piombo. Successivamente ricoprire bene con il collante rasante e procedere con la rasatura armata delle intere superfici, avendo cura di sormontare la rete del profilo di almeno 10,0 cm.
Consumo/Resa	Consumo per m: 1 m.
Condizioni di applicazione	Durante l'applicazione e nella fase d'essiccazione le temperature dell'ambiente e del fondo non devono scendere sotto +5°C. Attenersi alle indicazioni relative al collante rasante utilizzato.



Avvertenze

Smaltimento

Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capatect Gewebe Eckschutz 656/02 CARBON

Applicazione posa di profilo angolare in PVC UV-resistente con rete di armatura incorporata in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino, maglia mm 4 x 4, di dimensione mm 100 x 150 e lunghezza m 2,5, di colore nero e con denominazione "CARBON".

Capatect Gewebe Eckschutz 657/02 CARBON

Applicazione posa di profilo angolare in PVC UV-resistente con rete di armatura incorporata in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino, maglia mm 4 x 4, di dimensione mm 100 x 230 e lunghezza m 2,5, di colore nero e con denominazione "CARBON".

Aggiornamento: ottobre 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it