

# decotric Anlauger intensiv

**Anwendungsbereich:**

decotric Anlauger entfernt mühelos starke und fetthaltige Verschmutzungen. Er macht den Untergrund für Neuanstriche haftfähig, griffig und gründlich sauber. Der Anlauger löst hervorragenden Schmutz, Fett und Nikotin von lackierten und gestrichenen Flächen, Kacheln und Kunststoffen aller Art. Ideal für Tür- und Fensterrahmen, Treppengeländer, Gartenmöbel etc. Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen wie Heizkörper, Dachrinnen u. ä.

**Eigenschaften:**

- ideale Untergrundreinigung vor Neulackierungen
- löst Fett, Schmutz, Ruß, Nikotin etc.
- schafft griffige, haftsichere Untergründe
- geruchlos

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis: Trinatriumphosphat, Natriumcarbonat und Hilfsmittel  
 pH-Wert: > 11

**Verarbeitung:**

**Anlaugen:**

500 g decotric Anlauger in 5 l Wasser einrühren und vollständig auflösen. Mit Pinsel, Bürste oder Schwamm auftragen. Bei starken Verschmutzungen kann eine höhere Konzentration angesetzt werden (500 g auf 3,75 l). Nach der Anwendung des Anlaugers die behandelte Fläche gründlich mit Wasser nachwaschen. Nach vollständiger Durchtrocknung kann der neue Anstrich erfolgen.

**Reinigen:**

500 g decotric Anlauger in 7,5 l Wasser auflösen. Die zu reinigende Fläche mit Schwamm oder Bürste unter leichtem Druck mit der Anlaugerlösung abwaschen. Gründlich mit Wasser nachspülen.

**Hinweise:**

Glas- und Metallteile vor der Behandlung abdecken. Nicht zu behandelnde Flächen vor Spritzern schützen. Eventuelle Spritzer sofort mit Wasser entfernen.

**Medizinische Notrufnummer:**

**+49 (0) 551 / 1 92 40**

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.decotric.de](http://www.decotric.de) oder unter [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de)

**Lagerung:**

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 06 02 05 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
005001001	4007955050018	100 g
005002001	4007955050025	500 g



**Anmerkung:**

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.