

## **BIOFA** **Schiarente** **naturale per legni** **ingrigiti** **Nr. art. 2089**

### **Caratteristiche**

BIOFA schiarente è un detersivo concentrato per tutti le superfici ingrigite, non trattate e trattate, in legno di latifolia e conifera. Pulisce, rinfresca e schiarisce legno ingrigito e ridona il colore originale e un carattere naturale e bello. La venatura del legno viene di nuovo accentuato. Particolarmente per terrazze, mobili da giardino, ponti di legno, facciate in legno e simili superfici all'esterno.

### **Sostanze componenti**

acqua, acido ossalico, <5%  
tensioattivo anionico di grasso di  
cocco, solfato d'argento.

### **Passi di lavoro:**

#### **1. Pretrattamento**

Eliminare dalla superficie polvere e sporco intenso con una scopa o panno.

#### **2. Lavorazione**

Mescolare bene lo schiarente. Applicare il prodotto in maniera sazia con un pennello, spazzola o panno sulla superficie e lasciar penetrare per almeno 15 minuti. Successivamente diluire la parte restante del prodotto con un po' d'acqua e distribuirlo con una spazzola o vello abrasivo (per es. una spugna con un pad bianco) lungo la venatura del legno. Pulire il vello abrasivo di tanto in tanto con acqua. Infine sciacquare dopo la pulizia bene la superficie con acqua pulita (per es. con un tubo per annaffiare). In caso di sporco ostinato ripetere il trattamento e lasciare

penetrare per più tempo. Lasciar essiccare la superficie (ottimale 1-2 giorni) ed eventualmente carteggiare con vello abrasivo.

**Importante:** Fare prima una prova! Non lavorare alla luce diretta del sole.

#### **3. Trattamento successivo e cura**

Per una nuova protezione e per il rinfrescamento del colore trattare e curare le superfici in legno con BIOFA olio per terrazze 3753 o BIOFA olio universale 3752. I oli naturali penetrano in profondità nel legno e lo proteggono dall'umidità. Così l'acqua può meglio percorrere e la superficie essicca più veloce. I pigmenti proteggono il legno dal schiarimento. La disposizioni per la formazione di macchie viene molto ridotta.

#### **4. Pulizia degli attrezzi**

Subito dopo l'uso pulire con acqua.

**Resa** 100-125 ml/m<sup>2</sup> cioè 8-10 m<sup>2</sup>/l – secondo dello sporco e dell'assorbimento del legno.

#### **Immagazzinamento**

Al fresco, al riparo dal gelo e ben chiuso.

#### **Confezioni**

1 l / 5 l bidone PE o PP

## Indicazioni di sicurezza



### Xn nocivo alla salute

Nocivo alla salute a contatto con la pelle o se ingerito. Contiene acido ossalico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o la pelle. A contatto con la pelle lavare subito abbondantemente con acqua. Portare durante il lavoro guanti di protezione e occhiali di protezione/protezione del viso adeguati. Se ingerito consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta.

## Smaltimento

Usare tutto il prodotto. Stracci imbevuti di prodotto dopo l'essiccazione possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, residui di prodotto e confezioni vuote sono da smaltire secondo le disposizioni locali legali.

AVV- chiave di smaltimento secondo l'indice di smaltimento europeo: 20 01 29\*

I dati e indicazioni della scheda tecnica sono obbligatorie. Se si deve declinare di questa norma, è da consultare prima il reparto tecnico della ditta BIOFA. Le comuni regole della ingegneria edile sono da rispettare. Con la comparizione di questa scheda tecnica tutte le finora dichiarazioni non sono più valide.