

BIOFA Entgrauer Art. Nr. 2089

Eigenschaften

BIOFA Entgrauer ist ein intensives Reinigungsmittel für alle vergrauten behandelten und unbehandelten Hart- und Weichholzoberflächen. Er reinigt, frischt und hellt vergrautes Holz wieder auf und gibt ihm so seine ursprüngliche Farbe und damit seinen natürlichen, schönen Charakter zurück. Die Maserung des Holzes wird wieder deutlich hervorgehoben. Besonders zu empfehlen für Terrassen, Gartenmöbel, Holzdecks, Holzfassaden und ähnliche Flächen im Außenbereich.

Inhaltsstoffe

Wasser, Oxalsäure, <5% anionisches Tensid aus Kokosfett, Silbersulfat.

Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung

Staub und groben Schmutz mit einem Besen oder einem weichen Tuch von der Oberfläche entfernen.

2. Verarbeitung

Entgrauer vor Gebrauch kurz aufschütteln. Das Produkt mit einem Pinsel, Bürste oder Tuch satt auf die Oberfläche auftragen und mindestens 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einer Bürste oder einem Schleifvlies (z.B. einem Schwamm mit weißem Pad) direkt mit dem restlichen Produkt und etwas Wasser gründlich entlang der Holzfasern nacharbeiten. Das Schleifvlies immer wieder mit Wasser reinigen. Oberfläche nach dem Reinigen mit klarem Wasser gründlich abspülen (z.B. mit einem Gartenschlauch). Bei sehr hartnäckigen Ver-

schmutzungen Behandlung wiederholen und länger einwirken lassen. Anschließend die Oberfläche trocknen lassen (optimal 1-2 Tage) und evtl. mit Schleifvlies nachschleifen.

Wichtig: Vorversuche durchführen! Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

3. Nachbehandlung und Pflege

Durch eine abschließende Behandlung der Holzoberflächen mit BIOFA Terasseöl Art. Nr. 3753 oder BIOFA Teaköl Art. Nr. 3752 wird dem Holz wieder Farbe und Schutz verliehen. Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz ein und schützen es vor Feuchtigkeit. Dadurch kann das Wasser besser ablaufen und die Oberflächen trocknen schneller wieder ab. Die Pigmente schützen das Holz vor dem Ausbleichen. Die Anfälligkeit für Fleckenbildung wird deutlich reduziert.

4. Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser auswaschen.

Verbrauch/Ergiebigkeit pro Auftrag

100-125 ml/m² bzw. 8-10 m²/l – je nach Verschmutzung und Saugfähigkeit des Holzes.

Lagerung

Kühl, frostfrei und gut verschlossen lagern.

Gebinde

1 l / 5 l PE oder PP-Kanister

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Sicherheitshinweise



Xn Gesundheitsschädlich

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Enthält Oxalsäure. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Entsorgung

Produkt vollständig aufbrauchen. Getränke Arbeitsmaterialien nach Austrocknung mit dem Hausmüll, Produktreste und entleerte Gebinde gemäß örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

AVV-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 20 01 29*

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.