

Capatect Hanffaser- Rondelle STR Ø 60 mm

Tappi in HF del diametro di mm 60 per applicazioni a scomparsa dei tasselli



Descrizione del Prodotto

| | |
|-------------------------|---|
| Descrizione | Speciali dischi di chiusura in fibra di canapa, di diametro mm 60 e spessore ca. mm 15, per applicazioni a scomparsa del Sistema di tassellatura, solitamente utilizzati in abbinamento ai tasselli STR CARBON, STR U 2G ed STR H, STR H A2, per pannelli isolanti in fibra di canapa. |
| Campo di Applicazione | Sistemi di isolamento termico Capatect Nature Line. Utilizzo in facciata. |
| Proprietà del materiale | <ul style="list-style-type: none"> ■ Garantiscono uniformità di comportamento termico sulle superfici esterne ■ Garantiscono uniformità di colore in facciata nel tempo (assenza segni tasselli) ■ Di facile e rapida applicazione ■ Consigliati sempre in caso di materiali isolanti con spessore superiore a 80 mm ■ Montaggio preciso |
| Imballaggi | confezione da 100 pezzi. |
| Magazzinaggio | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo, dall'umidità e dall'irraggiamento solare diretto. |
| Dati tecnici | Diametro: 60 mm Spessore: 15 mm |



Applicazione

Metodo di applicazione

Una volta eseguita l'ideale sede di diametro mm 60 con specifico strumento di taglio Capatect Montage Tool STR 2GE con premotata corona Capatect Schneid-Krone Hanf posizionare manualmente il tappo, comprimendo con il palmo della mano, in maniera tale che sia perfettamente allineato alla superficie esterna del pannello.

Avvertenze

Smaltimento

Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capatect Hanffaser-Rondelle STR Ø 60 mm

Applicazione di speciali dischi in fibra di canapa, di diametro mm 60 e spessore ca. mm 15, specifici per la ricopertura della sede realizzata con Capatect Montage Tool STR 2GE e Capatect Schneid-Krone Hanf, idonei in caso di applicazioni ad incasso di tasselli per Sistemi a cappotto in HF (fibra di canapa)

Aggiornamento: aprile 2020

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it