

Technisches Datenblatt

terra*skin 17

Porenfüller fein

Produktbeschreibung

terra*skin 17 ist eine wasserbasierte Emulsion von Wachsen und Acrylpolymeren.

Anwendung

terra*skin 17 ist für alle saugenden terrastone-Oberflächen im Innenbereich geeignet. Generell wird es nach der Behandlung von terra*skin 16 (Porenfüller grob) angewandt und sorgt so für eine weitere Verdichtung der Oberfläche. Es verhindert die mögliche Verschmutzung des terrastone-Steinputzes, so dass Schmutz nicht in tiefere Schichten eindringen kann. Dadurch wird die Pflege erleichtert und die Lebensdauer der Fläche verlängert. Es hat eine ausgezeichnete Haftungskapazität, ist wasserabweisend und intensiviert die Farbe. Es schützt und versiegelt terrastone-Fußböden und bildet einen nicht glänzenden Film, der die Oberfläche vor Laufabnutzung und Schmutzansammlung schützt.

Auch kann es für die Behandlung von Feinsteinzeug, Cotto und Naturstein mit natürlicher Oberfläche im Innenbereich benutzt werden. Es ist nicht geeignet für Außenbereiche.

Verarbeitung

Vor Gebrauch schütteln. Das Produkt mit einem weichem Tuch, Schwamm oder Lammfell gleichmäßig auf die saubere und trockene Oberfläche einreiben. Nach ca. einer Stunde kann eine zweite Lage kreuzweise zur ersten aufgetragen werden. Nach 1 bis 2 Stunden ist das Produkt trocken. Fläche während der Trocknungszeit nicht berühren. Vor dem Begehen komplett austrocknen lassen. Polieren nicht erforderlich. Falls nötig Behandlung nach 2 bis 4 Stunden mit einem Wachs abschließen. Das Produkt kann pigmentiert werden.

Verdünnung

terra*skin 17 ist gebrauchsfertig und braucht nicht verdünnt zu werden.

Verbrauch

0,05 - 0,1 Liter/m²

Trocknungszeit

ca. 1 bis 2 Stunden.

Reinigung der Werkzeuge

Einmalwerkzeug benutzen oder mit heißem Wasser und Seife abspülen.

Technisches Datenblatt

Technische Daten

Zusammensetzung:	wässrige Emulsion aus Acrylpolymeren, Polyethylenwachsen, netzenden Harzen, Plastifizierungsmitteln und Zusatzstoffen
Farbe:	milchweiß
Gebindegrößen:	1 Liter / 5 Liter
Dichte:	1 kg/l
PH-Wert:	8
Konsolidierungszeit:	24 Stunden

Lagerung

Das Produkt gut verschlossen bei einer Temperatur zwischen 0°C und +30°C aufbewahren.

Entsorgung

Restmengen können im vollständig eingetrockneten Zustand wie Hausmüll beseitigt werden. Örtliche Regelungen beachten! Die Leergebinde sollten über entsprechende Sammelstellen der Wiederverwendung zugeführt werden. Auf keinen Fall in die Kanalisation gelangen lassen.

Sicherheitshinweis

Das Produkt ist nach geltender Normbestimmung nicht als gefährlich einzustufen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Ein Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden, da die Baustellenbedingungen variieren können. Die anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen und handwerkliche Richtlinien müssen beachtet werden. Probeflächen müssen von ausreichender Größe angelegt werden.